




Snelmontagepotscharnier zonder automatische sluiting

- Sensys 8675
- Openingshoek 110°



- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8675, openingshoek 110°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	VE
			 Basis B 12,5 mm	 Basis B 3 mm	 Basis B -4 mm	
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 073 662	9 073 663	9 073 664	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 665	9 073 666	9 073 667	1/50 st.
snelle montage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 073 668	9 073 669	9 073 670	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 073 671	9 073 672	9 073 673	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 674	9 073 675	9 073 676	1/50 st.
snelle montage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 073 677	9 073 678	9 073 679	1/50 st.