



Snelmontagepotscharnier zonder automatische sluiting

- Sensys 8687, scharnier zonder insprong
- Openingshoek 165°



- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 – 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
- Scharnier zonder insprong
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8687, openingshoek 165°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	VE
					
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 099 660	9 099 670	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 661	9 099 671	1/50 st.
snelle montage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 663	9 099 673	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 099 680	9 099 690	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 681	9 099 691	1/50 st.
snelle montage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 683	9 099 693	1/50 st.