




Snelmontagepotscharnier zonder geïntegreerde demping

- Sensys 8645
- Openingshoek 110°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek zonder geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8645, openingshoek 110°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	VE
						
voor schroefbevestiging TH 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 073 638	9 073 639	9 073 640	1/50 st.
snelle montage Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 073 641	9 073 642	9 073 643	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 073 647	9 073 648	9 073 649	1/50 st.
snelle montage Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 073 650	9 073 651	9 073 652	1/50 st.
			9 073 653	9 073 654	9 073 655	1/50 st.