




Snelmontagepotscharnier zonder automatische sluiting

- Sensys 8661 voor dikke deuren
- Openingshoek 95°



- Scharnier met opkliktechniek zonder automatische sluiting
- Bijvoorbeeld voor Push to open toepassingen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 – 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Sensys 8661, openingshoek 95°

			volledig voorliggend	half voorliggend	binnenliggend	
						
Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times T$ mm	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	VE
voor schroefbevestiging TH 52		-	9 091 580	9 091 590	9 091 600	1/50 st.
om in te drukken TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 091 581	9 091 591	9 091 601	1/50 st.
voor schroefbevestiging TB 52		-	9 091 610	9 091 620	9 091 630	1/50 st.
om in te drukken TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 091 611	9 091 621	9 091 631	1/50 st.