

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen



- ▶ Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 40 voor bodemmontage
- ▶ Belastbaarheid 40 kg



- ▶ Eenvoudige opsteekmontage en hoogteverstelling zonder gereedschap
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- ▶ Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes

Quadro 40

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Boorafstand maat C mm	Bestelnr.	VE
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5	0 066 079	1 set
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5	0 066 075	1 set
455 - 680	468 - 693	147	384	430	0 066 065	1 set

- ▶ Bij gebruik van de opsteekhouder wordt de schuifladelengte (NL) 10 mm korter

Opsteekhouder (Quadro 25 en Quadro 40)



- ▶ Voor schuifladen met vlakke bodem en legplanken
- ▶ Kunststof

Montagepositie	Kleur	Bestelnr.	VE
voor	beige	0 047 216	1/200 st.
achter	wit	0 073 213	1/200 st.