


Klapdeuren



- AVENTOS HS – zwenkdeur
 ►► Standaard/SERVO-DRIVE



Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren

Webcode

DQDADA



- Ideaal voor grote fronten in één stuk
- Corpushoogte KH 350–800 mm
- Corpusbreedte KB tot 1800 mm
- Sluit zacht en geruisloos, dankzij BLUMOTION
- Geringe bedieningskracht
- Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- Werktuigloze montage
- Driedimensionale frontverstelling
- Eenvoudige traploze verstelling van het beslagelement

Beslagelement

Voor de keuze van het juiste beslagelement heeft u nodig: de corpushoogte KH en het frontgewicht inclusief greep

Voorbeeld

Corpushoogte KH = 600 mm
 Gewicht van het front = 10 kg
 Keuze van het beslagelement = 20S2E00.05
 KH = 602 mm → 600 mm
 KH = 603 mm → 605 mm
 Indien er overlappingen zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

☐ Standaard

☒ SERVO-DRIVE

Bestelinformatie

1 ☐ ☒ Beslagelementset						
Corpushoogte KH 350–525 mm						
KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)			KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)	
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50	440	2.25–4.50	4.25–8.50 8.25–13.00
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50	445	2.25–4.50	4.25–8.50 8.25–13.25
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75	450	2.25–4.25	4.00–8.50 8.25–13.50
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	455	2.25–4.25	4.00–8.50 8.25–13.50
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00	460	2.25–4.25	4.00–8.25 8.00–13.75
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	465	2.25–4.25	4.00–8.25 8.00–13.75
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25	470	2.50–4.25	4.00–8.25 8.00–14.00
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50	475	2.50–4.25	3.75–8.00 7.75–14.00
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50	480	2.50–4.25	3.75–8.00 7.75–14.25
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75	485	2.50–4.25	3.75–8.00 7.75–14.25
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00	490	2.50–4.25	3.75–8.00 7.75–14.50
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00	495	2.50–4.25	3.75–7.75 7.50–14.50
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25	500	2.50–4.25	3.50–7.75 7.50–14.75
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	505	2.50–4.00	3.50–7.75 7.50–14.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50	510	2.50–4.00	3.50–7.75 7.50–14.75
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	515	2.50–4.00	3.50–7.50 7.25–14.75
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75	520	2.50–4.00	3.50–7.50 7.25–15.00
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00	525	2.50–4.00	3.25–7.50 7.25–15.00
	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05		20S2A00.05	20S2B00.05 20S2C00.05

Corpushoogte KH 526–675 mm						
KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)			KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)	
526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50	605	3.00–6.00	5.50–11.75 10.50–18.50
530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	610	3.00–6.00	5.50–11.75 10.50–18.50
535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75	615	3.00–5.75	5.50–11.50 10.25–18.75
540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00	620	3.00–5.75	5.50–11.50 10.25–18.75
545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	625	3.00–5.75	5.50–11.50 10.25–18.75
550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25	630	3.00–5.75	5.50–11.50 10.25–18.75
555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50	635	3.00–5.50	5.25–11.50 10.25–18.75
560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50	640	3.00–5.50	5.25–11.25 10.00–18.75
565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	645	3.00–5.50	5.25–11.25 10.00–18.75
570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75	650	3.00–5.50	5.25–11.25 10.00–19.00
575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	655	3.00–5.50	5.25–11.25 10.00–19.00
580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00	660	3.00–5.50	5.25–11.25 10.00–19.00
585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25	665	3.00–5.25	5.00–11.00 9.75–19.00
590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25	670	3.00–5.25	5.00–11.00 9.75–19.00
595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50	675	3.00–5.25	5.00–11.00 9.75–19.00
600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50			
	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05		20S2D00.05	20S2E00.05 20S2F00.05

Corpushoogte KH 676–800 mm						
KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)			KH (mm)	Frontgewicht inclusief greep (kg)	
676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50	740	3.50–7.25	6.50–12.75 11.75–20.75
680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50	745	3.50–7.25	6.50–12.75 11.50–20.50
685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50	750	3.50–7.25	6.50–12.75 11.50–20.50
690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50	755	3.75–7.25	6.50–12.75 11.25–20.50
695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50	760	3.75–7.25	6.50–12.75 11.25–20.25
700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50	765	3.75–7.25	6.50–12.50 11.00–20.25
705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50	770	3.75–7.00	6.25–12.50 11.00–20.25
710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25	775	3.75–7.00	6.25–12.50 11.00–20.25
715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25	780	4.00–7.00	6.25–12.50 10.75–20.25
720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25	785	4.00–7.00	6.25–12.50 10.75–20.00
725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00	790	4.00–7.00	6.00–12.25 10.75–20.00
730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00	795	4.00–7.00	6.00–12.25 10.50–20.00
735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75	800	4.00–7.00	6.00–12.25 10.50–20.00
	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05		20S2G00.05	20S2H00.05 20S2I00.05

Bestaat uit:

1	2 x Symmetrisch beslagelement
–	10 x Spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm
KH	Corpushoogte

2 ☐ Hefboomset			
Materiaal		Kleur	Art. nr.
		Staal	NI
			20S3500.06
Bestaat uit:			
2a	1 x Hefboom links		
2b	1 x Hefboom rechts		
2c	2 x Afdekkap voor dwarsstabilisering		

2 ☒ Hefboomset voor SERVO-DRIVE			
Materiaal		Kleur	Art. nr.
		Staal	NI
			21S3500.01
Bestaat uit:			
2a	1 x SERVO-DRIVE hefboom links		
2b	1 x SERVO-DRIVE hefboom rechts		
2c	2 x Afdekkap voor dwarsstabilisering		

3 ☐ Afdekkappenset			
Materiaal		Kleur	Art. nr.
		Kunststof	HGR SW NI-L
			20S8000
Bestaat uit:			
3a	1 x Afdekkap groot links		
3b	1 x Afdekkap groot rechts		
3c	2 x Afdekkap rond		

