

GrassTiomos 110° voor standaardtoepassingen



5

Potscharnieren Grass Tiomos



- > met of zonder geïntegreerde, 3-voudig verstelbare demping in de scharnierarm
- > met openingsmechanisme voor het gemakkelijk openen van greeploze deuren
- > optimale voegenwaarde tot 24 mm deurdikte

- > **Materiaal:** zijwandmontage: pot en scharnierarm van staal, tussenwand- en inliggende montage: pot van staal, arm van zink-aluminium legering vernikkeld
- > **Oppervlak:** deur aan corpus gereedschapsloos (clip-techniek)
- > **Montage:** zijverstelling van -2 tot +2 mm, diepteverstelling van -2 tot +3 mm, hoogteverstelling afhankelijk van montageplaat maximaal ± 2,5 mm
- > **Instelmogelijkheid:** met demping, met zelfsluitmechanisme of met openingsmechanisme voor greeploze fronten

Minimum voeg voor deuren met afgeronde kanten (r = 1 mm) bij fabrieksafstelling

deurdikte mm	potafstand E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
19	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
22	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
24	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
minimum voeg F					


Opmerking

De maten in de tekeningen zijn berekend met montageplaat afstand 2 mm.

Voor scharnieren met openingsmechanisme s.v.p. Grass Tipmatic bestellen.



→ zijwandmontage



deuropdek mm										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					3	4	5	6	7	-2
			3	4	5	6	7			0
	3	4	5	6	7					2
3	4	5	6	7						3
potafstand E mm					montageplaat afstand mm					

Demping	Potbevestiging	Artikelnr.
---------	----------------	------------

met zelfsluitmechanisme

Verpakking 1 of 50 stuks


met	gereedschapsloos om te schroeven	348.31.731
zonder	gereedschapsloos om te schroeven	348.31.531
		348.31.501

met openingsmechanisme

Verpakking 1 of 25 stuks

zonder	om te schroeven	348.31.101
--------	-----------------	------------

→ tussenwandmontage



deuropdek mm										
5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	
					3	4	5	6	7	-2
			3	4	5	6	7			0
	3	4	5	6	7					2
3	4	5	6	7						3
potafstand E mm					montageplaat afstand mm					

Demping	Potbevestiging	Artikelnr.
---------	----------------	------------

met zelfsluitmechanisme

Verpakking 1 of 50 stuks


met	gereedschapsloos om te schroeven	348.31.732
		348.31.702
zonder	gereedschapsloos om te schroeven	348.31.532
		348.31.502

met openingsmechanisme

Verpakking 1 of 25 stuks

zonder	om te schroeven	348.31.102
--------	-----------------	------------

→ inliggende montage



deuropdek mm										
-4	-3	-2	-1	0						
			3	4						0
	3	4	5	6						2
3	4	5	6	7						3
potafstand E mm					montage afstand mm					

Opmerking

Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte +1,5 mm terugzetten.

Demping	Potbevestiging	Artikelnr.
---------	----------------	------------

met zelfsluitmechanisme

Verpakking 1 of 50 stuks

met	gereedschapsloos om te schroeven	348.31.733
		348.31.703
zonder	gereedschapsloos om te schroeven	348.31.533
		348.31.503

met openingsmechanisme

Verpakking 1 of 25 stuks

zonder	om te schroeven	348.31.103
--------	-----------------	------------

Boorbeelden/technische informatie ► MB 5.119

Montageplaten en accessoires ► MB 5.131

Mechanische openingssysteem Tipmatic ► MB 5.134

DGH-M 2017, HNL-nl, 09/17; Niet-bindende maten. Technische wijzigingen voorbehouden.