



- Sensys 8657 met pot in Intermat-design, scharnier zonder insprong
- Openingshoek 165°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek zonder geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 – 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Openingshoek kan door optioneel toebehoren worden verkleind
- Scharnier zonder insprong
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal
- Opmerking: kan alleen met montageplaat Systeem 8099 of Systeem 8000 worden gebruikt

Sensys 8657, openingshoek 165°

			volledig voorliggend	half voorliggend	
					
Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times D$ mm	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	VE
Voor schroefbevestiging TH 42		-	9 099 750	9 099 760	1/50 st.
Om in te drukken TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 751	9 099 761	1/50 st.
Snelle montage Flash TH 44		$\varnothing 10 \times 11$	9 099 752	9 099 762	1/50 st.
Snelle montage Fix THS 45		$\varnothing 10 \times 6$	9 099 753	9 099 763	1/50 st.
Om in te drukken TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	9 099 771	9 099 781	1/50 st.
Snelle montage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	9 099 773	9 099 783	1/50 st.