





- Intermat 9943
- Openingshoek 110°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 25 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2,5 mm / - 1,5 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld staal
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

## Intermat 9943, openingshoek 110°

| Potmontage                       | Boorbeeld                                                                           | Bevestigings-<br>boring $\varnothing \times D$ mm | volledig<br>voorliggend                                                           | half voorliggend                                                                    | binnenliggend                                                                       | VE       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                  |                                                                                     |                                                   |  |  |  |          |
| Voor schroefbevestiging<br>TH 42 |  | -                                                 | Basis B 12,5 mm                                                                   | Basis B 3 mm                                                                        | Basis B -3,5 mm                                                                     | 1/50 st. |
| Om in te drukken<br>TH 43        |                                                                                     | $\varnothing 10 \times 11$                        | 0 048 049                                                                         | 0 048 051                                                                           | 0 048 052                                                                           | 1/50 st. |
| Snelle montage Flash<br>TH 44    |                                                                                     | $\varnothing 10 \times 11$                        | 0 048 053                                                                         | 0 048 054                                                                           | 0 048 055                                                                           | 1/50 st. |
| Snelle montage Fix<br>TH 45      |                                                                                     | $\varnothing 10 \times 6$                         | 0 048 059                                                                         | 0 048 061                                                                           | 0 048 062                                                                           | 1/50 st. |
| Om in te drukken<br>TB 43        |  | $\varnothing 8 \times 11$                         | 0 048 066                                                                         | 0 048 068                                                                           | 0 048 069                                                                           | 1/50 st. |
| Snelle montage Fix<br>TB 45      |                                                                                     | $\varnothing 8 \times 6$                          | 0 048 056                                                                         | 0 048 057                                                                           | 0 048 058                                                                           | 1/50 st. |
|                                  |                                                                                     |                                                   | 0 048 071                                                                         | 0 048 072                                                                           | 0 048 073                                                                           | 1/50 st. |