Speciaal scharnier

- **Infreesscharnier**
- **Voor plaatdiktes 18 – 50 mm, openingshoek 180°**




- Voor veelzijdige toepassingen (draaideuren, vouwdeuren, kleppen, dekenkistdeksels, etc.)
- Om in te frezen
- Openingshoek 180°
- Inclusief bevestigingsschroeven
- Spuitgietzink edelstaal finish geborsteld

Infreesscharnier

Deurdikte mm	max. kg 2 scharnieren	Bestelnr.	VE
18 - 25	7	**9 133 178**	2 st.
22 - 30	10	**9 133 179**	2 st.
28 - 40	20	**9 133 191**	2 st.
35 - 50	30	**9 133 192**	2 st.

Freesbeeld



Freesmaten

Deurdikte	Afmetingen								
mm	ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13,5	44,5	31	18,8	5,3	31	20	5	8,9
22 - 30	13,5	61,5	48	31,7	18,2	46,5	18,5	6,5	8,5
28 - 40	16	70,1	54,1	34,2	18,2	51,5	24,2	7,2	11,3
35 - 50	18,6	94,3	75,7	54,6	36	73,6	28,5	9,5	13,6