

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend		K0	aufliegend		K3	halb aufliegend		K9.5	einliegend ¹		K19																	
		Montageplattenhöhe 2			Montageplattenhöhe 2			Montageplattenhöhe 2			Montageplattenhöhe 2																	
									¹ Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen																			
Türauflage	0	Topfabstand					Türauflage	3	Topfabstand					Türauflage	9.5	Topfabstand					Türauflage	19	Topfabstand					
		3	4	5	6	7			3	4	5	6	7			3	4	5	6	7			3	4	5	6	7	
	24.0					-2		21.0					-2		14.5					-2		0.0			0		2	3
	23.0				-2			20.0				-2			13.5				-2			0.5						
	22.0			-2		0		19.0			-2		0		12.5			-2		0		1.0	0		2	3		
	21.0		-2		0			18.0		-2		0			11.5		-2		0			1.5						
	20.0	-2		0		2		17.0	-2		0		2		10.5	-2		0		2		2.0		2	3			
	19.0		0		2	3		16.5							10.0							3.0	2	3				
	18.5							16.0		0		2	3		9.5		0		2	3		4.0	3					
	18.0	0		2	3			15.5							9.0													
	17.5			2	3			15.0	0		2	3			8.5	0		2	3									
	17.0		2	3				14.5							8.0													
	16.5							14.0		2	3				7.5		2	3										
	16.0	2	3					13.5							7.0													
	15.5							13.0	2	3					6.5	2	3											
	15.0	3						12.5							6.0													
								12.0	3						5.5	3												
Montageplattenhöhe			Montageplattenhöhe			Montageplattenhöhe			Montageplattenhöhe			Montageplattenhöhe																

MINDESTSPALT

Türstärke	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
	24.0	1.0	1.0	1.0	1.2 ²	2.1 ²
	22.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5 ²
	21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2 ²
	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Mindestspalt

² 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Türstärke	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
	24.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.0
	22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
	21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
	20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	17.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	16.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Mindestfuge (F)

85° ÖFFNUNGSWINKEL

Türstärke	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
	36.0	11.1	10.3	9.7	9.1	8.5
	30.0	5.4	4.8	4.4	4.3	4.2
	28.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3
	26.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
	24.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
	22.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
	21.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
	20.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	19.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	18.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

Mindestfuge (F) ³ bei 85°

³ 85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag empfohlen.

BOHRBILDER 45/9.5

