

Klapdeuren



- ▶ AVENTOS HK top – klapdeur
- ▶▶ TIP-ON

Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren – TIP-ON

Webcode

DQHS7Y



- TIP-ON voor greeploze klapdeuren
- Corpushoogte KH 205–600 mm
- Corpusbreedte KB tot 1800 mm
- Om in te boren of in combinatie met adapterplaten

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht FG inclusief dubbel greepgewicht (kg)

Indien er overlappingen zijn, raden wij een krachtiger beslagelement aan!

TIP-ON

Bestelinformatie

1	■ Beslagelementset voor TIP-ON		
Bevestiging met voorgemonteerde systeemschroeven			
	Prestatiefactor LF	Openingshoek	Art. nr.
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T

Bestaat uit:

- 1 2 x Beslagelement symmetrisch met voorgemonteerde systeemschroeven

Opmerking

Max. frontgewicht FG van 18 kg bij twee beslagelementen!

De prestatiefactor LF kan met 50 % verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan. De reden daarvoor is het doorbuigen van het front in geopende toestand

1	■ Beslagelementset voor TIP-ON		
Bevestiging met spaanplaat Schroeven, inclusief positiebepaling			
	Prestatiefactor LF	Openingshoek	Art. nr.
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T

Bestaat uit:

- 1 2 x Symmetrisch beslagelement
Incl. positiebepaling
– 8 x Spaanplaat Schroef Ø 4 x 35 mm

Opmerking

Max. frontgewicht FG van 18 kg bij twee beslagelementen!

De prestatiefactor LF kan met 50 % verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken. Bij brede corpussen raden wij een derde beslagelement aan. De reden daarvoor is het doorbuigen van het front in geopende toestand

3	■ Afdekkapenset		
	Kleur	Materiaal	Art. nr.
	HGR SW TGR	Kunststof	22K8000

Bestaat uit:

- 1 x Afdekkap links
3b 1 x Afdekkap rechts
3c 2 x Branding-element, voorzien van Blum-logo
IN-G

4	■ Frontbevestigingsset		
	Uitvoering		Art. nr.
	Houten fronten en brede alukaderfronten	1	20S4200
	Smalle alukaderdeuren		20S4200A

1 Voor houten fronten 4 spaanplaat Schroeven (609.1x00) gebruiken

1 Voor brede alukaderdeuren 4 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken.

4	■ Frontbevestiging		
	Uitvoering		Art. nr.
	Dunne fronten		20S42T1

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie paginaopmerkingen

6	■ TIP-ON set		
	Uitvoering	Corpushoogte KH (mm)	Art. nr.
	Standaard versie	Tot 500	956.1004
	Lange versie	Vanaf 501	956A1004

Bestaat uit:

6a	1 x TIP-ON
6b	1 x Tegenplaat om te schroeven
6c	1 x Spaanplaat Schroef 609.1500
–	1 x Tegenplaat om te kleven

Toebehoren

7	■ Adapterplaat		
	Uitvoering	Kleur	Art. nr.
	Rechte adapterplaat – standaardversie	SW TS R7036 NI-L	956.1201
	Rechte adapterplaat – lange versie	SW TS R7036 NI-L	956A1201
	Kruisadapterplaat – lange versie	R7036	956A1501

Kleur		Kleur	
HGR	Lichtgrijs	R7036	RAL 7036 platinagrijs
SW	Zijdwit	NI-L	Nikkel gelakt
TGR	Donkergrijs	IN-G	Inmold Inox gebast
TS	Terrazwart		

