

Klapdeuren



- ▶ AVENTOS HK-XS – kleine klapdeur
- ▶▶ Standaard | TIP-ON

Houten fronten, brede en smalle alukaderdeuren



- ─ Ideale oplossing voor kleinere bovenkasten, hoge kasten en kasten boven de koelkast
- ─ Corpushoogte KH 240–600 mm
- ─ Corpusbinnendiepte LT min. 125 mm
- ─ Met een speciale boorpositie is een kleine corpusdiepte LT van 100 mm mogelijk
- ─ Sluit zacht en geruisloos, dankzij de combinatie met CLIP top BLUMOTION scharnieren
- ─ TIP-ON voor greeploze klapdeuren met CLIP top scharnieren zonder veer
- ─ Geringe bedieningskracht
- ─ Harmonieus bewegingscomfort met een traploze stop
- ─ Eenvoudige traploze instelling van het beslagelement

Webcode
DQDDVY

Prestatiefactor LF

Corpushoogte KH (mm) x frontgewicht FG inclusief dubbel greepgewicht (kg)

In het grensbereik van een afzonderlijk beslagelement raden wij u aan een aanslagmodel te maken!

☐ Standaard
☒ TIP-ON

Bestelinformatie

1	☐	Symmetrisch beslagelement		
		Prestatiefactor LF	Openingshoek	Art. nr.
		200–1000	105°	20K1101
		500–1500	105°	20K1301
		800–1800	105°	20K1501

Opmerking

Bij tweezijdig gebruik verdubbelt de prestatiefactor LF

¹ Bij scharnieren met een kleinere openingshoek wordt deze door de scharnieren begrensd

1	☒	Symmetrisch beslagelement voor TIP-ON		
		Prestatiefactor LF	Openingshoek	Art. nr.
		180–800	105°	20K1101T
		500–1200	105°	20K1301T
		800–1600	105°	20K1501T

Opmerking

Bij tweezijdig gebruik verdubbelt de prestatiefactor LF

¹ Bij scharnieren met een kleinere openingshoek wordt deze door de scharnieren begrensd

2	☐	Corpusbevestiging		
		Bevestigingswijze		Art. nr.
		Schroeven		20K5101
		EXPANDO		20K51E1

4	☐	Frontbevestiging		
		Uitvoering	Bevestigingswijze	Art. nr.
		Houten fronten en brede alukaderfronten	Schroeven	20K4101
		Houten front	EXPANDO	20K41E1
		Smalle alukaderdeuren	Schroeven	20K4101A

² Voor houten fronten 2 spaanplaat Schroeven (609.1x00) gebruiken

² Voor brede alukaderdeuren 2 stalen Schroeven met verzonken kop (660.0950) gebruiken

6	☒	TIP-ON set		
		Uitvoering	Corpushoogte KH (mm)	Art. nr.
		Standaard versie	Tot 600	956.1004

Bestaat uit:

- 6a 1 x TIP-ON
- 6b 1 x Tegenplaat om te Schroeven
- 6c 1 x Tegenplaat om te kleven
- 1 x Spaanplaat Schroef 609.1500

10	☐	CLIP top BLUMOTION 110°-scharnier		
		Top	Veer	Art. nr.
		INSERTA	Met veer	71B3590
		Schroeven	Met veer	71B3550

3 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 900 mm of vanaf prestatiefactor LF 1800

4 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1200 mm of vanaf prestatiefactor LF 2700

Alternatief

CLIP top BLUMOTION-scharnieren: 107°-,dikke deur-, 95°-alukaderdeurscharnier of CLIP top-scharnieren: 107°-,dikke deur-, 95°-alukaderdeurscharnier in combinatie met BLUMOTION 973A – als opzetstuk of CLIP-scharnieren: 100°

10	☒	CLIP top 110°-scharnier		
		Top	Veer	Art. nr.
		INSERTA	Zonder veer	70T3590.TL
		Schroeven	Zonder veer	70T3550.TL

3 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 900 mm of vanaf prestatiefactor LF 1800
4 scharnieren vanaf corpusbreedte KB 1200 mm of vanaf prestatiefactor LF 2700

Alternatief

CLIP top-scharnieren: 107°-scharnier, profieldeurscharnier, 95°-alukaderscharnier resp. CLIP 100° (scharnier zonder veer)

11	☐	Montageplaat		
		Bevestigingswijze	Verdikking (mm)	Art. nr.
		Schroeven	0	175H3100
		EXPANDO	0	177H3100E

Standaardmontageplaten, afstand afhankelijk van de voeg F boven

