Häfele Duomatic 110°/Push 110°

für Glas- und Spiegeltüren ohne Glasbohrung

110°



- > Werkstoff: Topf aus Zinkdruckguss, Gelenkarm aus Stahl
- > Oberfläche: vernickelt
- > Topfbefestigung: Topfplatte zum Kleben auf die Tür
- > Montage: Tür am Korpus zum Aufschieben mit Duomatic A Montageplatten oder Schnellmontage mit Duomatic SM Montageplatten
- > Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung von –1,5 bis +4,5 mm, Höhenverstellung von –2 bis +2 mm, Tiefenverstellung mit Duomatic A Montageplatten +2,8 mm, mit Duomatic SM Montageplatten von –0,5 bis +2,8 mm
- > wahlweise mit Schließ- oder Öffnungsautomatik (Push, separate Zuhaltung/ Druckschnäpper erforderlich)

Außenmaß und Abstände



*bei Anschlag mit Kreuzmontageplatten

Hinweis
Bei aufliegendem Anschlag die Bohrposition der Montageplatten um 9 mm nach hinten setzen. Bei innenliegendem Anschlag um 9 mm + Glasdicke + 1 mm.





Montage



1) Die Topfplatte mit einem geeigneten Kleber auf der Glas- oder Spiegeltür befestigen.

2) Zum Befestigen des Scharniers den Topf auf die Topfplatte positionieren und dann den Exzenter drehen.

Berechnung der Distanzmontageplatte

D = –1 + E – (A)

→ Eckanschlag





Türaufschlag mm																	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				3	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							6	
16	17	18	19	20	21	22										9	
Topfabstand E mm														Montageplatte Distanz mm			

Türaufschlag mm																	
-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5		
									0	1	2	3	4	5	6	0	
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	9	
Topfabstand E mm														Montageplatte Distanz mm			

Ausführung	Artikel-Nr.
mit Öffnungsautomatik (Push)	329.26.621
mit Schließautomatik	329.26.622
mit integrierter Schließdämpfung	329.26.625

Abpackung: 1 oder 50 Stück

Bestellhinweis
Ersatz-Topfplatten auf Anfrage lieferbar (Mindestabnahmemenge 600 Stück).

Glasklebetechnik ▶MB 14.16
Montageplatten und Zubehör ▶MB 5.45
Öffnungsunterstützung Push ▶MB 5.55
Türdämpfungssystem Smove ▶MB 5.59

DGH-M 2021, HDE-de, 11/20; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.